NEWS RELEASE

2008 年 5 月 23 日

報道関係各位

株式会社 iiyama

コジマと iiyama、共同企画オリジナルパソコン「STRAIGHT PC」に新デザインケースを採用した 20.1 インチワイド液晶ディスプレイセットモデルの新製品を発表！

～ 美しく映えるホワイトカラーを基調とし、シンプルなデザインの新ケースを採用 ～

KDM4632E20

株式会社 iiyama（代表取締役社長：廣田重徳、本社：東京都、以下 iiyama）と株式会社コジマ（代表取締役社長：小島章利、本社：栃木県、以下コジマ）は、共同企画オリジナルパソコン「STRAIGHT PC（ストレートピーシー）」に美しく映えるホワイトカラーを基調とし、シンプルなデザインの新ケースを採用した新製品を発表いたします。

新製品は、先進のデュアルコア CPU インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4600、デュアルチャネル DDR2 メモリー2048MB、HDD 320GB、2 層書き込み対応 DVD スーパーマルチドライブ、メディアカードリーダーを搭載し、iiyama 製 20.1 インチワイド液晶ディスプレイ「PLE2003WS-W1」が付属、Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 を搭載した「KDM4632E20」が 9 万 9,800 円（税込）となります。
休日や深夜にパソコンをお使いになる方も安心の 24 時間電話テクニカルサポートサービス、1 年間無償保証が標準で付属しますので、ご購入後も安心してご利用いただけます。
今回発表のモデルは、5 月 25 日（日）より、コジマ各店舗、及びホームページ（http://www.kojima.net）にて販売を開始致します。

ニュースリリース解禁日　5 月 23 日　15 時 00 分以降

製品型番	KDM4632E20
OS	Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1
プロセッサ	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサーE4600 (2MB L2 キャッシュ/2.40GHz/FSB 800MHz)
メインメモリ	デュアルチャネル DDR2 2048MB PC2-6400 (1024MBx2/最大 2GB)
HDD	Serial-ATA 320GB 7200rpm
チップセット	インテル® G31 Express チップセット
グラフィックス	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 3100
ドライブ	DVD±R 2 層書き込み対応最大 18 倍速 DVD マルチスーパーマルチドライブ (DVD-RAMx12/DVD-Rx18/DVD-R DLx10/DVD-RWx6/DVD+Rx18/DVD+R/DLx10/DVD+RWx8/CD-Rx48/CD-RWx32/DVD-ROMx16/CD-ROMx48)
カードリーダー	15 in 1 マルチカードリーダー
サウンド	インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ
その他	PS/2 キーボード、USB 光学式スクロールマウス
	■I/O ポート:PS/2 キーボードポート x 1(背面 x1)●PS/2 マウスポート x1(背面 x1)●シリアルポート x1(背面 x1●USB2.0 ポート x6(前面 x2/背面 x4)●VGA ポート x1(背面*1)●サウンド マイク/ヘッドフォン x1(前面 x1)ライン イン/ラインアウト/マイクインx1(背面 x1)●10/100/1000Mbps ギガビット LAN(背面 x1)
サイズ	175mm(幅)×380mm(奥行)×360mm(高さ)
保証	1 年間無償保証
予想実売価格	9 万 9,800 円前後

モデル名		ProLite E2003WS
製品型番		PLE2003WS-W1
液晶パネル※1	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	最大表示範囲	水平:433.4mm×垂直:270.9mm
	画素ピッチ	水平:0.285mm×垂直:0.258mm
	視野角	左右各 85°、上下方向 85°(標準)
	応答速度	2ms(G to G)
	輝度	300cd/m²(標準)
	コントラスト比	1000:1(標準)/2000:1(DCR 使用時)
	表示色	約 1,670 万色
アナログ走査周波数		水平:31～83kHz 垂直:56～75Hz
アナログドットクロック(最大)		165MHz(最大)
表示可能解像度 ※2		1680×1050(最大) 1.8MegaPixels
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUB ミニ 15 ピンコネクタ
	デジタル	DVI-D コネクタ(HDCP 対応)
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™対応
入力信号	同期	セパレート同期:TTL、正極性/負極性
	映像	アナログ:0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性
	音声	φ3.5 ステレオミニジャック 0.5Vrms(最大)
ヘッドホン端子		φ3.5 ステレオミニジャック
入力電源		AC100V～240V 50/60Hz
消費電力	最大	49W(最大)
	パワーマネージメントモード時	2W(最大) ※3
スピーカー		1W×2(アンプ付きステレオスピーカー)
外形寸法(幅×高×奥行 mm)		480.0(幅)× 399.0(高)× 188.0(奥行) mm
重量 kg (スピーカー、スタンド含む)		4.4kg(スタンドを除く 3.8kg)
角度調節範囲		上方向 22°、下方向 2°
セキュリティー		盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント		100mm×100mm(VESA 規格対応)
環境条件		動作時:温度 5～35℃ 湿度 10～80%(結露なきこと) 保管時:温度-20～60℃ 湿度 5～85%(結露なきこと)
リサイクル		対応
RoHS 規格		対応
J-Moss 対応		グリーンマーク
保証期間		3 年間保証 ※LCD パネル及びバックライトは「1 年間保証」となります。
付属品		DVI-D ケーブル/D-SUB ミニ 15 ピンケーブル/電源コード/オーディオケーブル/取扱説明書/保証書(取説裏表紙)/スタンド

【株式会社 iiyama 会社概要】

社名:株式会社 iiyama　　URL:http://www.iiyama.co.jp

所在地:東京都千代田区岩本町 2-12-5 早川トナカイビル 6・7F

代表者:代表取締役社長　廣田重徳

事業内容:コンピュータ用カラーディスプレイモニタ、その他周辺機器の企画、開発、製造、販売

設立:2006 年 2 月

資本金:3 億円

<製品に関する報道関係者からのお問い合わせ先>

株式会社 iiyama

広報担当:新井、吉澤

TEL:03-5835-5743　FAX:03-5835-5747

<この件に関するお客様からのお問い合わせ先>

株式会社 iiyama

お客様お問い合わせ窓口

TEL:03-5835-5743